

# Fonction corne de brume



Flash code



## GARANTIE 3 ANS

Option station déportée  
HM-195GW (blanche)  
HM-195GB (noire) (p. 21)



Antenne GPS UX-240P  
fournie d'origine  
(Référence pièce détachée :  
0800016040)



## VHF MARINE FIXE AVEC RECEPTEUR GPS IC-M423GE

### Un concentré de technologie !

#### Nouvelle interface très intuitive

Prise en main facilitée évitant de consulter la notice d'utilisation. Pavé directionnel et touche de fonction contextuelle pour une manipulation intuitive. Écran haute définition avec affichage matriciel pour une grande visibilité.

#### ASN Classe D incorporé

Pour une sécurité renforcée, l'IC-M423GE est équipée de 2 récepteurs dont l'un est dédié au canal 70 afin de ne rater aucun appel ASN (Appel Sélectif Numérique).

#### Étanchéité IPX7 et AquaQuake™

Conçue pour résister aux environnements marins, la face avant de l'IC-M423GE est étanche à l'eau de mer et à la pluie norme IPX7. La fonction AquaQuake™ permet l'éjection d'eau par infrasons, pour "sécher" le micro et le haut-parleur.

#### Réducteur de bruit actif

Un processeur numérique réduit le bruit de fond dans les 2 sens de communication jusqu'à 90% (20 dB) pour assurer une liaison idéale en toutes circonstances (vent, bruit de moteur, etc. ).

#### Corne de brume et amplificateur de pont 10 W

Associée à un porte voix optionnel, l'IC-M423GE permet de bénéficier d'une corne de brume automatique et d'un amplificateur de pont d'une puissance audio de 10 W.

#### Fonction RX

La fonction "RX" permet de basculer la réception VHF sur l'ampli de pont (hailer). Cette fonction exclusive "Icom" permet par exemple à un pêcheur de continuer à entendre la VHF très clairement quand il travaille hors de la timonerie.

#### "Position request", "Position report", "Polling report"

Ces fonctions, désactivées par défaut, sont programmables par un installateur agréé. Elles permettent d'échanger les coordonnées entre votre embarcation et les bateaux environnants équipés de postes compatibles. Leurs informations de position peuvent être transmises aux équipements de navigation embarqués au format NMEA0183 (radars, traceurs, etc. ).

La fonction "Polling request" vérifie la présence d'un bateau donné (si celui-ci est à portée d'émission).

#### Utilisation fluviale (ATIS) et canaux privés

L'IC-M423GE peut être utilisée sur les voies navigables intérieures grâce à la fonction ATIS intégrée (nécessite une programmation).

Il est également possible de programmer des canaux privés pour une utilisation par des professionnels (autorisation ANFR nécessaire).

#### Les + produits

- GPS intégré
- Fonction ASN
- Fonction suppression du bruit ambiant
- Corne de brume, amplificateur 10 W
- Station déportée série HM-195G (en option)
- Fonction AquaQuake™ (éjection d'eau)
- Canaux privés

#### Autres caractéristiques

- Connexion haut-parleur externe
- Jusqu'à 70 canaux privés
- Fonction canal préférentiel et fonction balayage sélectif (TAG)
- Fonctions double et triple veille
- Puissance de 25 W
- Compatible AIS avec MA-510TR (détails p.22).

Caractéristiques techniques p.72  
Accessoires p.26




#### Récepteur GPS (GNSS) intégré



Conformément à la dernière réglementation cette radio propose en standard un récepteur GPS haute performance.




# ACCESSOIRES VHF FIXES (Autres accessoires disponibles sur [www.icomfrance.com](http://www.icomfrance.com))

	MICROPHONES À MAIN			HAUT-PARLEURS		STATIONS DEPORTÉES
MODÈLE	HM-214V	HM-235B/SW	HM-205B HM-205RB	SP-37	SP-MAR36	HM-195GB / GW HM-229B / W
IC-M330GE		✓ (HM-235B/SW)				
IC-M423GE			✓ (à utiliser avec HM-205B)	✓	✓	✓ (Série HM-195G)
IC-M510BB / IC-M410BB				✓	✓	✓ (Série HM-195G)
IC-M510E / IC-M510E AIS			✓ (à utiliser avec HM-205RB)	✓	✓	✓ (Série HM-195G)
IC-M605EURO			✓ (à utiliser avec HM-205RB)	✓	✓	✓ (Série HM-229 avec OPC-2384 )
GM600	✓					

	CÂBLE DE CONTRÔLE	ADAPTATEUR PRISE COUDÉE		PROLONGATEURS		KITS ENCASTREMENT	BROUILLAGE VOCAL	ANTENNE GPS	CAPOT DE PROTECTION
MODÈLE	OPC-2384	OPC-2522L Pour HM-205RB	OPC-2523L Pour HM-195SERIE	OPC-1541 Câble 6,1 m	OPC-2377 Câble 10 m		UT-112A 32 codes de brouillage vocal disponibles	UX-240P/ UX-241 Antenne GPS patch externe. Livrée avec 5 m de câble	MBZ-1
IC-M330GE						✓ (MBF-5)		✓ UX-240P (Réf : 0800016040)	
IC-M423GE		✓ (OPC-2523L avec HM-195G SERIE)		✓ (OPC-1541 avec HM-195G SERIE)		✓ (MB-132)		✓ UX-240P (Réf : 0800016040)	
IC-M510BB / IC-M410BB		✓ (OPC-2522L avec HM-205RB)		✓ (OPC-1541 avec HM-195G SERIE)				✓ UX-240P (Réf : 0800016040)	
IC-M510E / IC-M510E AIS		✓ (OPC-2522L avec HM-205RB)		✓ (OPC-1541 avec HM-195G SERIE)		✓ (MB-F7)	✓	✓ (UX-241)	✓
IC-M605EURO	✓ (à utiliser avec HM-229B/W et RC-M600)	✓ (OPC-2522L avec HM-205RB)		✓ (OPC-2377 à utiliser avec RC-M600)			✓	✓ (UX-241)	
		✓ (OPC-2523L avec HM-229)		✓ (OPC-1541 à utiliser avec HM-229B/W)					

# ACCESSOIRES BLU MARINE (Autres accessoires disponibles sur [www.icomfrance.com](http://www.icomfrance.com))

	COUPLEUR D'ANTENNE AUTOMATIQUE	CÂBLE DE CONTRÔLE BLINDÉ	COMBINÉ	MICROPHONE À MAIN	HAUT-PARLEUR EXTERNE
MODÈLE	AT-141	OPC-1465 Câble 10 m	HS-98	HM-214H	SP-24
GM800		✓ (à utiliser avec AT-141)			
IC-M804	✓	✓ (à utiliser avec AT-141)	✓	✓	✓

	CONDENSATEUR	FEUILLARD DE CUIVRE	KIT D'ENCASTREMENT
MODÈLE	CAPA-HF	OPC-BA091R (Livré en rouleau de 20 mètres)	MB-75
GM800			
IC-M804	✓	✓	✓