

**ZONE 1  
CL I DIV 1**



**Microphone haut-parleur  
déporté**



**Push-To-Talk**



**Interface ISM multi-  
fonctionnelle uni-  
verselle à 13 broches**

**IS-RSMG2.1**

Le microphone haut-parleur déporté filaire est spécialement conçu pour les applications PTT. Avec son boîtier à la fois robuste et léger et son interface ISM sécurisée, cet appareil est un complément idéal pour nos appareils mobiles IS330.1 et IS530.1. Le haut-parleur dynamique est spécialement conçu pour les environnements bruyants.

› Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | X180MD02REV03\_FR\_10.2021



< IS-RSMG2.1 >

# i.safe MOBILE



Homologation ATEX : EX-Zone 1  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb



Homologation IECEx : EX-Zone 1  
Ex ib IIC T4 Gb



Homologation NEC500 :  
Class I Division 1, Groups A B C D T4  
Sécurité intrinsèque

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Haut-parleur</b>	Dynamic   3-stage volume control Sensitivity: 93 dB (1 mW) Bandwidth: 50 Hz to 8 kHz
<b>Microphone</b>	Electret   Omni-Directional Sensitivity: -38 dB ±3 dB (1 kHz) Bandwidth: 50 Hz to 16 kHz
<b>Dimensions</b>	Size: 98,11 x 65,93 x 26,96 mm   Weight: 212 g
<b>Alimentation</b>	Over the connected device
<b>Longueur de câble</b>	flexible spiral cable from 48 to 130 cm
<b>Connexion</b>	ISM interface
<b>Indice de protection</b>	IP54   Utilisable de -20 °C à +60 °C

## FOURNITURES INCLUSES

Microphone haut-parleur déporté, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.