

ZONE I M1



android
enterprise
recommended



Interface ISM multi-
fonctionnelle uni-
verselle à 13 broches



Android™ 10

Compatible
Zero Touch et MDM

IS530.M1

Grâce à l'interface ISM, le smartphone industriel performant et très étanche à la poussière pour l'industrie minière peut être utilisé de nombreuses manières. Des modules supplémentaires, tels qu'un kit mains libres RSM ou PTT ou le lecteur de codes-barres professionnel IS-TH1.1, transforment l'IS530.1 en un appareil multifonction à hautes performances. Le smartphone est Android Enterprise Recommended et compatible Zero Touch et MDM.

› Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1029MD03REV02_FR_11.2021



i.safe MOBILE

< IS530.M1 >



Homologation ATEX : Minière
Ⓢ I M1 Ex ia I Ma IP64



Homologation IECEx : Minière
Ex ia I Ma IP64



Homologation ANZEx : Minière
Ex ia I Ma
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Homologation EAC : Minière
PB Ex ib I Mb X

Homologations supplémentaire : SANS (Afrique du Sud)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android™ 10
Processeur	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Mémoire	4 Go RAM 64 Go mémoire interne microSD jusqu'à 128 Go
Fréquences	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensions	Taille : 155 x 80 x 25 mm Poids : 325 g
Écran	4,5" Gorilla Glass® 3ème génération 854 x 480 pixels Manipulation possible avec des gants
Batterie	3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh remplaçable
Caméra	13 MP AF arrière 5 MP FF frontal
Connexions	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810G Utilisable de -20 °C à +60 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Dual micro-SIM



Haut-parleur amplifié



Port USB magnétique



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

FOURNITURES INCLUSES

Smartphone, batterie, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR 3.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.