



ZONE I M1

IS930.M1

La tablette IS930.M1 est conçue pour être utilisée en zone ATEX, IECEx et ANZEx Zone I M1.

Cette tablette 8" est extrêmement robuste, performante et offre de nombreux avantages techniques : batterie 8400 mAh, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 9.

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google LLC. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Attribution 3.0. Bluetooth® est une marque mondialement enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1030MD03REV00_FR_09.2020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologation ATEX :
 Ⓢ I M1 Ex ia I Ma IP64



Homologation IECEx :
 Ex ia I Ma IP64



Homologation ANZEx :
 Ex ia I Ma
 -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Android 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE
 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h
 avec hotspot pour max.
 8 connexions



GSM 850/900/1800/
 1900 MHz
 WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
 with MFBI B13/14/17/20/25/
 26/28A/28B/29/30/66
 TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Dimensions :
 237 x 156 x 22 mm,
 poids : 890 g



Carte mémoire
 micro-SD jusqu'à 128 Go



Near Field
 Communication



Qualcomm Snapdragon
 SDM660 Octa-Core
 Kryo Gold-Quad cores
 2.2GHz
 Kryo Silver-Quad cores
 1.8GHz
 4 GB RAM
 64 GB Mémoire interne



Port USB magnétique



2 appareils photo :
 13 MP AF(principal) et
 5 MP (frontal)



Bouton SOS
 Compatible PTI/DATI
 Protection du travailleur
 isolé (nécessite une appli-
 cation d'un fournisseur tiers
 sur la base de réglemen-
 tations spécifiques au pays)

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Étanche à l'eau :
 30 min. jusqu'à 2 m de
 profondeur, étanche à la
 poussière, protégé contre
 les microparticules



Température d'utilisation :
 de -20°C à +60°C



8" Écran tactile capacitif
 RugDisplay, résolution
 1200 x 1920 pixels



Manipulation possible
 avec des gants



Batterie de 8400 mAh



GPS, A-GPS, Glonass,
 Beidou, Galileo



Proximité, lumière
 ambiant, accéléro-mètre,
 baromètre, et capteur
 magnétique

FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR, guide de démarrage rapide et instructions de sécurité