

Radio Mobile **ANALOGIQUE****VHF / UHF****- CARACTERISTIQUES -****Interface radio : FM ANALOGIQUE**

Migration possible en Numérique TDMA (DMR) - optionnel
Migration possible en Numérique FDMA (NXDN) - optionnel

Mode ANALOGIQUE FM Conventionnel

Ecran LCD rétroéclairé blanc 13 Caractères
Compatible FleetSyncII® , MDC-1200, 5-TONS, QT/DQT
Fonction appel d'urgence
Fonction travailleur isolé
Fonction scan multiples
Indicateur LED 7 couleurs
Annonce vocale
Contrôle à distance
(*désactivation/réactivation/neutralisation*)
Connecteur « arrière » DB15 15 broches
RJ 45 en façade
ESN-numéro de série électronique
Alerte klaxon et « public adress »
MIL-STD 810 C/D/E/F/G/H
IP54

Conforme aux normes européennes standard ETSI

ETSI (EMC) :

EN 301 489-1, 301 489-5,

ETSI (Spectrum) :

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219,

EN 301 166

ETSI (Safety) :

EN 62368

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES -

VHF (NX-1700AE : 136-174 MHz **5-25W**
UHF (NX-1800AE : 400-470 MHz **5-25W**

Espacement Canaux Num. : 6,25 / 12,5 kHz
Espacement Canaux Ana. : 12,5 / 20 / 25 KHz

260 canaux / 128 zones/ 250 canaux par zone

- LIVRE AVEC -

Kit de fixation
Câble DC
Manuel d'utilisation

