

KENWOOD

NEXEDGE®

NX-720(G)/820(G)

Radios mobiles VHF / UHF numériques & FM NEXEDGE™

NXDN®

FleetSync® 5-tone GPS

● FONCTIONS GÉNÉRALES

- 25 W (136-174 MHz)
- 25 W (400-470 MHz)
- Compatible norme ETSI EN Standards
- 260 CH-GID / 128 Zones
- 10 caractères alphanumériques
- Écran LCD et touches rétroéclairées
- Icones LCD de fonctions d'état
- LED d'émission/canal occupé/appel d'alerte/avertissement
- LED bleue pour statuts et fonctions
- Contrôle de mise sous tension/hors tension
- 4 sélecteurs haut et bas
- 6 touches de fonctions programmables
- Touche urgence / auxiliaire
- Haut parleur audio 4W en façade
- Annonce vocale des canaux
- Connecteur accessoires DB-15
- 6 ports auxiliaires programmables
- FPU KPG-141D Windows®
- MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- IP54 protection eau et poussière
- Interface protocole PC
- Fonction messagerie*¹
- Mode transparent*¹
- Récepteur GPS inclus dans le modèle GE (antenne GPS KRA-40G en option)

● GÉNÉRALITÉ NUMÉRIQUE

- Interface numérique NXDN®
- Vocodeur AMBE+2™
- Canaux 6.25 & 12.5 kHz
- Radio NXR Alias
- Programmation à distance*²
- Appel radio
- Appel d'urgence
- Appel de groupe
- Messages d'état*¹
- Désactivation/réactivation à distance*¹
- Contrôle à distance*¹
- Messages courts et longs*¹
- Localisation GPS avec annonce vocale*¹
- Brouilleur NXDN® inclus

● MODE NUMÉRIQUE CONVENTIONNEL

- 64 numéros d'accès radio (RAN)
- Appel sélectif individuel et de groupe
- Fonctionnement mixte FM / numérique
- Réseau IP conventionnel
- Roaming

● MODE NUMÉRIQUE À RESSOURCES PARTAGÉES (TRUNK)

- Appel privé individuel
- Appel de groupe
- Interconnexion téléphonique*³
- Transmission en mode de ressources partagées*³
- Messages en mode de ressources partagées*³
- File d'attente prioritaire*³
- Entrée différée (UID & GID)*³
- 4 ID de moniteur prioritaire*³
- Ajout d'un groupe à distance *¹
- Mode dégradé

● RÉSEAU IP COMPATIBLE

- 60,000 GIDs / UIDs par réseau
- Appel de tous les groupes du réseau étendu
- Enregistrement du roaming automatique
- Enregistrement de groupe

● BALAYAGE

- Balayage unique/multizone/ et par liste
- Scan prioritaire simple (mode conventionnel)

● MODES FM – GÉNÉRALITÉS

- Canaux 25, 20 & 12.5 kHz
- Fonctions LTR® et conventionnelles
- FleetSync®/II, MDC-1200, DTMF
- QT / DQT et 2-Tons (en conventionnel seulement)
- 5-Tons encodeur /décodeur (en conventionnel seulement)
- Brouilleur de voix (16 codes)

● FleetSync®/II (FM)

- ID PTT numérique ANI
- Appel sélectif et appel de groupe
- État d'urgence, messages d'état et de tests*¹

● MDC-1200

- ID PTT numérique ANI*³
- Urgence, inhibeur, tests radio



<http://nexedge.kenwood.com>